

1 Dispensatori per bottiglie LLG-uniTOPDISPENS

Con pistone in vetro e cilindro in vetro chiaro.
Regolazione del volume precisa ed affidabile.
Procedura di dosaggio visibile.
Blocco valvole in PP che fornisce protezione ottimizzata del cilindro di dosaggio in vetro.
Precisa rettifica del pistone in vetro nel cilindro per formare una tenuta perfetta.
Proteggi-dita ergonomico.
Fornito con 2 adattatori in PP: GL40 e GL45.
Accuratezza Max. Vol. 0.6 ($\leq \pm A\%$).
Precisione Max. Vol 0.2 ($\leq CV\%$).

Tipo	Volume ml	grad. ml	Pz./Cf.	Codice
LLG-uniTOPDISPENS	2 - 10	0,2	1	9283806
LLG-uniTOPDISPENS	10 - 50	1,0	1	9283808



2 Filtri a siringa & carta da filtro

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
FILTRO a siringa diam. 25 mm por. 0,45 μm in acetato di cellulosa. STERILI	50	9055513
FILTRO a siringa diam. 25 mm por. 0,45 μm in acetato di cellulosa	500	9055503
FILTRO a siringa diam. 25 mm por. 0,45 μm in nylon	500	9055523
FILTRO a siringa PES STERILE diam. filtro 25 mm. Dimensione pori 0.45 μm . Alloggiamento PP, verde	50	6272641
FILTRO a siringa PES NON STERILE diam. filtro 25 mm. Dimensione pori 0.45 μm . Alloggiamento PP, verde	45	6272643
CARTA da filtro in risme 50x50 cm 67 g per impurezze grossolane	100	ST60F5050C
CARTA da filtro in risme 50x50 cm 67 g per impurezze grossolane	500	ST60F5050D
CARTA da filtro PIANA diam. 150 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62A0150
CARTA da filtro PIANA diam. 185 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62A0185
CARTA da filtro PIANA diam. 200 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62A0200
CARTA da filtro PIANA diam. 240 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62A0240
CARTA da filtro PIANA diam. 150 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ²	100	ST60A0150
CARTA da filtro PIANA diam. 185 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ²	100	ST60A0185
CARTA da filtro PIANA diam. 200 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ²	100	ST60A0200
CARTA da filtro PIANA diam. 240 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ²	100	ST60A0240
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 150 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62P0150
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 190 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62P0190
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 210 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62P0210
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 250 mm, tipo ST62, filtrazione rapida, peso 73 g/m ²	100	ST62P0250
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 150 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ² , 100 pz.	100	ST60P0150
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 190 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ² , 100 pz.	100	ST60P0190
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 210 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ² , 100 pz.	100	ST60P0210
CARTA da filtro A PIEGHE diam. 250 mm, tipo ST60, velocità media, peso 64 g/m ² , 100 pz.	100	ST60P0250



9055513

Reagecon

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

Reagecon is a manufacturer of Physical & Chemical Standards and Laboratory Reagents, catalogue and custom-made products used and recognised worldwide.

Reagecon is a company of the Calibre Scientific Group.

All our products are manufactured in our plant based in Ireland (EU).

Reagecon holds ISO9001, ISO17025 and ISO17034 accreditations.

Reagecon products are designed for Laboratory, field and online analysis and applications, Instruments calibration and control, method validation and IQ, OQ, PQ, MQ.

www.reagecon.com



Reagecon Product range for applications in the Wine and Must Analysis:

- ✓ Electrochemistry (such as pH Buffers, Conductivity, ISE standards, ISA-TISAB solutions)
- ✓ Turbidity standards
- ✓ Titrants and coloured indicators (such as Acid, Base, Iodine AVLs, Starch, Tashiro, Methyl red indicators)
- ✓ General reagents (such as Folin-Ciocalteu reagent, Copper sulfate, Fehling solutions)
- ✓ Brix standards and Refractive Index standards
- ✓ Spectrophotometry standards
- ✓ Density and Ethanol Density standards
- ✓ CO₂ standards in ampoule and releasing reagents
- ✓ Organic standards (such as Pesticides, VOCs, PAH, Phenol)
- ✓ ICP and Atomic Absorption standards
- ✓ Ion Chromatography standards
- ✓ Spectrophotometry standards

1



Termometro TFI-260

1 2 Termometri digitali

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Termometro digitale tascabile TLC 700 da -40 °C a + 250 °C / 0.1 °C	1	9908018
Termometro Min/Max con sensore esterno. Range temperatura -50° +70 °C. Display LCD	1	9243165
Termometro infrarossi TFI-260. Range temperatura da -60° a +550 °C	1	6272762
LLG-Termometro digitale tascabile Tipo 12050. Range temperatura -50° +150 °C, accuratezza ± 1 °C.	1	9236706
Sonda in acciaio inossidabile.		
Termometro digitale Testo 110. Range temperatura: -50° +150 °C	1	9851300
Sonda per Termometro digitale Testo 110	1	9851716

2



Analizzatori enzimatici

EXACTA
Wine & Beverage

ITALO
EVOLUTION

PC integrato
120 test/ora

Console operatore
"ALL IN ONE"

IL GIUSTO MODELLO
PER OGNI TIPO
DI LABORATORIO



NEW

ITALO^S

100% automatico
120 test/ora

ITALO^M

120 test/ora

ITALO^L

240 test/ora



Informazioni dettagliate a pag. 4